

ALGONQUIN™ Coupe linéaire

● CALCAIRE



DESCRIPTION

Le veinage de ce calcaire est définitivement ce qui caractérise cette pierre. Adapté aux applications extérieures et intérieures, le calcaire **ALGONQUIN™** linéaire est unique et deviendra le point focal de tout design.

CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS

N/A

PRODUCTION ANNUELLE

Sur demande

FINIS DISPONIBLES

Poli	Meulé	Jet de sable
Antique	Poli mat	



APPLICATIONS

Extérieure	Horizontale	Commerciale
Intérieure	Verticale	Résidentielle

RÉSULTATS DES TESTS PHYSIQUES

		Impérial	Métrique
Absorption massique	ASTM C97	1.60 %	1.60 %
Poids volumique	ASTM C97	160 lb/pi ³	2 565 kg/m ³
Compression uniaxiale	ASTM C170	30 260 Psi	208.7 MPa
Résistance à la flexion	ASTM C880	ND	ND
Module de rupture	ASTM C99	3 030 Psi	20.90 MPa



CARRIÈRE SITUÉE À :
Warton, ON, Canada



POLYCOR
PIÈRE NATURELLE

CARRIÈRES | BLOCS | TRANCHES | TUILES | PRODUITS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER | BORDURES

polycor.com

Les images générées par ordinateur et les reproductions imprimées peuvent différer des couleurs naturelles de la pierre.