

SAINT-MAXIMIN

CALCAIRE DU BASSIN PARISIEN



- Calcaire grossier et calcaire à cérites, Lutétien
- Calcaire coquillé, beige à gros grains
- Calcaire légèrement coquillé, beige à grains fins
- Saint-Maximin (60)

RÉFÉRENCES

Château de Versailles / Les Invalides, La Madeleine, Le Grand Palais, Paris / Immeubles, Paris / Cathédrales de Senlis, Amiens, Reims / OCDE, Paris / 52 Seven, Paris

EMPLOIS PRÉCONISÉS

État de surface	Adouci, Égrésé, Bossagé, Bouchardé, Ciselé, Layé
Revêtement mural mince	Collé, Attaché, Élévation extérieure
Mur massif	Élévation extérieure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique apparente	NF EN 1936	1600 à 1900 kg/m ³	
Porosité	NF EN 1936	25 à 40 %	
Résistance aux attaches (3 cm) type 1	NF EN 13364	600 à 1000 N	—
Résistance à la compression	NF EN 772-1	5 à 15 MPa	—
Résistance à la flexion	NF EN 12372	1 à 4 MPa	2 à 5 Mpa
Capillarité C1	NF EN 772-11	100 à 350 g.m-2.s-1/2	400 à 700 g.m-2.s-1/2
Capillarité C2	NF EN 772-11	100 à 350 g.m-2.s-1/2	600 à 1000 g.m-2.s-1/2