





SÉBASTOPOL

CALCAIRE DU BASSIN PARISIEN







-  Calcaire à milioles et à nummulites, Eocène, Étage Lutétien
-  Fond beige doré, grains ouverts
-  Fond beige doré, grains fins
-  Saint-Vaast-lès-Melo (60)

RÉFÉRENCES

Notre Dame de Cana, Troussures / Apple Store, Paris / Éco-Quartier La pointe de Trivaux, Meudon-la-Forêt / École Maternelle et Ludothèque La Ruche, Meudon-la-Forêt / Maisons Richard Lenoir, Paris / Maison Médicale, Audun-le-Roman / Zac Beaujon, Paris

EMPLOIS PRÉCONISÉS

État de surface	 Égrésé, Bossagé /  Adouci, Égrésé, Bossagé, Bouchardé, Ciselé, Layé
Revêtement mural mince	Collé, Attaché, Élévation extérieure
Mur massif	 Élévation extérieure /  Élévation et rejaillissement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			
Masse volumique apparente	NF EN 1936		1500 à 1700 kg/m ³
Porosité	NF EN 1936		35 à 45 %
Résistance aux attaches (3 cm) type 1	NF EN 13364		600 à 800 N
Résistance à la compression	NF EN 772-1		400 à 700 N
Résistance à la flexion	NF EN 12372		9 à 11 Mpa
Abrasion	NF EN 14157		1 à 3 MPa
Capillarité C1	NF EN 772-11		600 à 800 g.m-2.s-1/2
Capillarité C2	NF EN 772-11		700 à 900 g.m-2.s-1/2